



Hinweise zur Lagerung und Handhabung

Verpackungsmaterialien

Die Verpackung von UPM ProFi-Dielenprodukten ist für den Schutz bei Transport und Lagerung und gleichzeitig möglichst umweltfreundlich konzipiert. Alle Verpackungsmaterialien lassen sich durch normale industrielle Verbrennung energetisch verwerten bzw. auf Deponien entsorgen. In beiden Fällen müssen die lokal geltenden Verordnungen eingehalten werden.

Jede Produktpalette ist mit einem Etikett versehen, auf dem Produktinformationen wie Palettennummer, Produktbezeichnung, Farbe, Länge, relevante Zertifikate und laufende Meter insgesamt aufgedruckt sind.

Die Ware muss während Lagerung, Transport und Montage geschützt werden, um eine Verschmutzung sowie unzuträgliche Feuchteinwirkung zu verhindern. Auf eine ebene Lagerung muss geachtet werden, damit die Ware sich nicht verzieht.



Verpackungsmaße

Folgende Details geben die üblichen Verpackungsmaße und das Verpackungsgewicht von Standardpackungen an.

UPM ProFi-Terrassendielen: Packungsdetails	Verpackungsmaße				Inhalt					Produktmaße		
	Länge (m)	Höhe (m – inkl. Palette)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Stück- zahl insge- samt	Stück- zahl hoch	Stück- zahl quer	Gesamt- länge (m linear)	Gesamt- fläche m ²	Dicke (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg/lin m)
UPM ProFi Deck 150-Terrassendielen	3,00	0,44	1,07	731	84	12	7	252	38	28	150	2,80
	4,00	0,44	1,07	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,07	1218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
	6,00	0,44	1,07	1462	84	12	7	504	76	28	150	2,80
UPM ProFi Deck 150 UV+ Terrassendielen	4,00	0,44	1,07	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,07	1218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
UPM ProFi Deck 150 – Komponenten												
UPM ProFi Rail Step	4,00	0,30	0,55	236	20	4	5	80		28	150	2,85
UPM ProFi Support Rail	4,00	0,30	1,08	576	90	5	18	360		40	60	1,50
UPM ProFi Cover Strip	4,00	0,17	0,52	154	48	6	8	192		12	66	0,70
UPM ProFi Piazza-Terrassendielen												
S1-25	4,00	0,30	1,05	666	49	7	7	196	27	25	140	3,30
	5,00	0,30	1,05	833	49	7	7	245	34	25	140	3,30
S2-25	4,00	0,30	1,05	804	49	7	7	196	27	25	140	4,00
	5,00	0,30	1,05	1005	49	7	7	245	34	25	140	4,00
UPM ProFi Lifecycle-Terrassendielen												
S1-21	4,00	0,24	1,12	680	64	8	8	256	35	21	137	2,59
	5,00	0,24	1,12	846	64	8	8	320	44	21	137	2,59
S2-21	4,00	0,24	1,12	752	64	8	8	256	35	21	137	2,87
S2-25	4,00	0,23	1,12	680	48	6	8	192	26	25	137	3,45
	5,00	0,23	1,12	845	48	6	8	240	33	25	137	3,45
UPM ProFi Vision-Terrassendielen S1-25												
UPM ProFi Terra 127-Terrassendielen	4,00	0,23	1,12	680	48	6	8	192	26	25	137	3,45
	4,88	0,23	1,12	825	48	6	8	234,24	32	25	137	3,45
	5,00	0,23	1,12	845	48	6	8	240	33	25	137	3,45
UPM ProFi Terra 127-Terrassendielen	3,15	0,40	1,08	699	88	11	8	277,2	35	28	127	2,42
UPM ProFi Patio 120-Terrassendielen	3,00	0,40	1,08	690	90	10	9	270	32	28	120	2,46

Handhabung und Lagerung – Ganze Packungen

Bodenlagerung: Es wird empfohlen, die Pakete abgedeckt auf einer festen, sauberen und ebenen Oberfläche zu lagern. Es können höchstens vier Pakete übereinander gelagert werden. Die Träger der einzelnen Pakete müssen ausgerichtet werden, um ein Verziehen von Paket und Profil zu verhindern. Längere Pakete dürfen nie auf kürzeren Paketen abgelegt werden.

Handhabung: Für die Handhabung von UPM ProFi-Paketen können Seitenlader und Gabelstapler eingesetzt werden. Bei der Handhabung der Pakete muss darauf geachtet werden, die Dielenbretter nicht zu beschädigen.

Handhabung und Lagerung – Offene Pakete, umverpackte Sätze und lose Teile

UPM ProFi ist flexibel: Wenn möglich sollten UPM ProFi-Produkte immer in der Originalverpackung transportiert und gelagert werden. Bei Lagerung und Handhabung loser Teile und geöffneter Verpackungen muss auf ausreichende Abstützung geachtet werden, um ein Verformen und Verbiegen der Profile zu vermeiden.

Bei neuen Paketen mit UPM ProFi-Dielen sollte immer ein Kantenschutz verwendet werden, um die Gefahr einer Beschädigung der Kanten zu verringern.

