

Anweisungen zu Reinigung, Wartung und Verwendung für alle Dielen von UPM ProFi

Produkte von UPM ProFi verfügen über eine geschlossene Oberfläche, was die Dielen widerstandsfähiger gegenüber Flecken und anderen Verschmutzungen macht.

Wie bei jedem Bodenbelag für den Außenbereich sind jedoch auch hier eine regelmäßige Reinigung und sachgemäße Pflege notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dielen auch Jahre später noch schön aussehen.

Frei von Ablagerungen

Wenn Blätter und andere Ablagerungen regelmäßig von den Dielen entfernt werden, müssen sie nicht so häufig gereinigt werden.

Herkömmliche Reinigung

Wasser und sanftes Bürsten genügen meistens, um Staub und Ablagerungen zu entfernen.

Herkömmliche Haushaltsreiniger können dem Wasser zugefügt werden, ohne Schaden an den Dielen zu verursachen.

Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt sich ein Hochdruckreiniger. Ein schmaler Sprühstrahl ist am effizientesten. Um Schäden an der Dielenoberfläche zu vermeiden, dürfen für die Reinigung nicht mehr als 80 Bar verwendet werden und die Düse muss mindestens 35 cm von den Dielen entfernt sein. Die Temperatur des Wassers sollte nicht höher als 40 °C sein. Es dürfen nur Standarddüsen verwendet werden. Die Dielen sollten erst mit einer Reinigungslösung besprüht, anschließend sanft gebürstet und zuletzt mit der Spray-Düse abgespült werden.

Verwenden Sie niemals Scheuerlappen oder -schwämme, da dadurch die Oberfläche beschädigt wird.

Öl- und Fettflecken

Dank der geschlossenen Oberfläche von UPM ProFi-Dielen können Öl- und Fettflecken normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. Solche Flecken sollten so schnell wie möglich mit warmem Wasser und Reinigungsmittel entfernt und die Oberfläche gereinigt werden (idealerweise innerhalb von drei Stunden). Sollte sich ein Fettfleck nicht entfernen lassen, kann ein haushaltsübliches fettlösendes Reinigungsmittel verwendet werden. Nach der Reinigung sollten die Dielen gründlich mit warmem Wasser abgespült werden. Beim Grillen sollte eine Grillmatte unter den Grill gelegt werden.

Kratzer und Abrieb auf der Oberfläche

Terrassendielen von UPM ProFi halten der regulären Terrassenabnutzung stand. Es kann jedoch sein, dass oberflächliche Spuren und Kratzer entstehen, wenn Möbel oder andere schwere Gegenstände über die Terrassendielen geschoben werden. (Wenn Sie schwere Gegenstände verwenden, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem Sie beispielsweise Gummimatten unterlegen). Diese haben keinen Einfluss auf die strukturelle Leistung der Dielen und werden mit der Zeit weniger sichtbar. Bei

UPM ProFi Lifecycle-Produkten können solche Kratzer auch vorsichtig mit einer Heißluftpistole ausgebessert werden (achten Sie darauf, keine Brandflecken zu hinterlassen). Die Dielenoberfläche sollte nicht geschliffen werden.

Schimmel oder Moder

Auf feuchten Oberflächen, auf denen sich pflanzenbasierte Materialien ablagern (Blätter, Pollen, Samen, Schmutz usw.), kann es zu Schimmel- und Moderbildung kommen. Dies ist ein natürlicher Prozess. Schimmel wächst auf naturbelassenen Holzdielen oder herkömmlichen Dielen aus Verbundwerkstoff mit einer offenen Oberfläche (außer unter der Verwendung von Bioziden). UPM ProFi Deck und UPM ProFi Piazza sind frei von Bioziden, verfügen jedoch über eine geschlossene Oberfläche, die das Schimmelwachstum minimiert. UPM ProFi Lifecycle und Vision verfügen über eine geschlossene Oberfläche mit einem milden Biozid zur Minimierung von Schimmelwachstum. Es ist allerdings wichtig, dass die Dielen stets von Blättern und anderen Gartenabfällen befreit werden. Bei Schimmelbildung sollten die Terrassendielen mit einem gewöhnlichen Schimmelbekämpfungsmittel gereinigt werden.

Eis und Schnee

Es können Tausalz bzw. Plastik- oder Holzschaukeln verwendet werden, um Eis bzw. Schnee von UPM ProFi-Dielen zu entfernen. Metallschaukeln und Streugut sollten nicht verwendet werden, da diese die Dielenoberfläche verkratzen können. Größere Schneemengen müssen stets entfernt werden.

Rostflecken/hartnäckige Flecken

Wenn Metallablagerungen (z. B. von Eisengeländern oder Gartenmöbeln) auf den Dielen belassen werden, können Rostflecken entstehen. Diese können mit speziellen Reinigungsmitteln für Dielen aus Verbundwerkstoff mit Oxalsäure entsprechend der Anweisungen des Herstellers entfernt werden.

Tannin- oder Rost-Flecken (UPM ProFi Lifecycle)

Wie bei vielen Holzprodukten können auch hier Tannin-Flecken entstehen. Der Grund dafür ist eine Reaktion zwischen Hartholzfasern, Feuchtigkeit und feinsten Metallspuren (die z. B. von Eisengeländern, Verpackungen, Gartenmöbeln oder Werkzeugen stammen können). Die dunklen Flecken verschwinden oft durch den natürlichen Verwitterungsprozess der Dielen von selbst wieder (ungefähr innerhalb von 12 Wochen). Ansonsten können sie auch mit einem speziellen Dielenreiniger mit Oxalsäure entsprechend den Anweisungen des Herstellers entfernt werden. Rostflecken durch Metallablagerungen auf den Dielen können auf ähnliche Art und Weise entfernt werden.

Kennzeichnungen mit Kreide

Schnittlinien sollten ausschließlich mit Markern gezeichnet werden, die sich nach einiger Zeit abnutzen. Normalerweise sollten warmes Wasser und Reinigungsmittel genügen, um solche Kennzeichnungen zu entfernen.

Schwarze Rückstände von Schuhsohlen oder Gummihämmern auf UPM ProFi Deck 150

Rückstände von Schuhsohlen oder Gummihämmern können mit einem handelsüblichen Radiergummi entfernt werden.

Farbe und Lackierung

Dielen von UPM ProFi benötigen während ihrer gesamten Lebensdauer keine neue Oberflächenbeschichtung. Farbe und Lackierungen sollten vermieden werden, da sie möglicherweise nicht gut auf der Oberfläche haften und die Rutschfestigkeit der Dielen negativ beeinflussen.

Wartung und Verwendung

Mindestens alle zwei Jahre sollte die Terrassenkonstruktion überprüft und gegebenenfalls repariert werden.

Bei Reinigungsmaterialien ist es wichtig, dass die Anweisungen des Herstellers in Bezug auf die korrekte Anwendung, die Sicherheitsvorkehrungen sowie auf die Entsorgung genauestens befolgt werden. Es wird empfohlen, jedes Reinigungsmaterial zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen. Verschiedene Reinigungsmaterialien sollten nicht vermischt werden und die Dielen sollten nach jeder Anwendung gründlich abgespült werden.

